



MERÜLŐ ELEKTRÓDÁS LÉGNEDVESÍTŐ GŐZGENERÁTOR



PEGO SRL

VIA PIACENTINA , 6/B
45030 OCCHIOBELLO (ROVIGO) ITALY
TEL (+39) 0425 76 29 06
FAX (+39) 0425 76 29 05
E-MAIL INFO@PEGO.IT
WWW.PEGO.IT

IMPORTŐR

F2 KOMPLEX KFT.
1097 BUDAPEST, KISKALMÁR U. 3-7.
TEL (+36) 1 459 0747, (+36) 20 972 3277
E-MAIL: INFO@F2KOMPLEX.HU
WWW.F2KOMPLEX.HU

ES MINI ÉS ES SOROZAT

ES MINI 3 | ES MINI 6 | ES 3M | ES 6M | ES 3 | ES 6 | ES 12 | ES 24 | ES 48 | ES 100

3 - 286 kg/h gőzkapacitás (Master-Slave)



JAVASOLT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- KLÍMATECHNIKA
- IPARI TECHNOLÓGIA
- EGÉSZSÉGÜGY
- STB.

FELHASZNÁLÓBARÁT KEZELŐ, KIJELZŐ TESZI LEHETŐVÉ A PONTOS SZABÁLYOZÁST



	ES 3 (ES 3 Mini)	ES 6 (ES 6 Mini)	ES 12	ES 24	ES 48	ES100
Gőzkapacitás (kg/h)	3	6	12	24	48	96
Hálózati feszültség (V)	230	230 - 400	400	400	400	400
Teljesítmény felvétel (kW)	2	4,5	9	18	35	71
Áramfelvétel (A)	9	19 - 6,5	13	25	51	102

Folyamatos teljesítmény szabályzás	standard
Épületfelügyelet csatlakozás (RS485)	standard
Master-Slave sorolhatóság 6 db egységig	standard
Külső 0-10V-s referencajellel vezérlés	standard
4-20 mA s páratartalom érzékelő előkészítés	standard
Legionella elleni program	standard
Cold Drain visszahűtő előkészítés	standard



Az EasySteam ES és ES MINI sorozatok hálózati víz üzemre lettek kifejlesztve az ivóvíz vezetőképességét, ellenállását használják fel a gőzképzésre. Kiváló anyagok felhasználásával készülnek, fejlett elektronikájuk biztosítja az energiatakarékos üzemet és a rendkívül pontos páratartalom szabályozást. A Master-Slave funkció 6 db berendezés sorolását teszi lehetővé. A berendezések táv- vagy épületfelügyeleti rendszerekhez csatlakoztathatók (MODBUS).

ES-W MINI ÉS ES-W SOROZAT

ES-W MINI 3 | ES-W MINI 6 | ES-W 3M | ES-W 6M | ES-W 3 | ES-W 6 | ES-W 12 | ES-W 24 | ES-W 48

2 - 36 kW fűtőtéljesítmény (3 - 48 kg/h gőzkapacitás)

Az ES-W és ES-W MINI modellek hálózati víz üzemre lettek kifejlesztve az ivóvíz vezetőképességét, ellenállását használják fel a gőzképzésre. Az ES-W és ES-W MINI egységek kifejezetten wellness felhasználásra (az ES-W MINI magáncélú, az ES-W pedig közcélú) javasoltak. A kiváló komponensek garantálják a hosszú élettartamot. Fejlett elektronikája lehetővé teszi a precíz hőmérséklet vezérlést, a programozható illatadagolást, a szellőztetés-szárítást, a (vezetékes) távszabályozást és az automatikus ürítést (anti legionella).



	ES 3 W (ES 3 W Mini)	ES 6 W (ES 6 W Mini)	ES 12 W	ES 24 W	ES 48 W
Fűtő teljesítmény (kW)	2	4,5	9	18	35
Gőzkapacitás (kg/h)	3	6	12	24	48
Hálózati feszültség (V)	230	230 - 400	400	400	400
Teljesítmény felvétel (kW)	2	4,5	9	18	35
Áramfelvétel (A)	9	19 - 6,5	13	25	51

Komplett gőzkabin vezérlés

standard

Illatadagoló

standard

Épületfelügyelet csatlakozás (RS485)

standard

Üritő szivattyú

standard

Legionella elleni program

standard

Cold Drain visszahűtő előkészítés

standard



ES-OEM SOROZAT

ES3-M-OEM | ES6-M-OEM | ES6-OEM | ES12-OEM | ES24-OEM

3 - 144 kg/h gőzkapacitás (Master-Slave)



Az ES-OEM hálózati víz üzemű sorozat, az ES berendezés minden komponensét tartalmazza, az erősáramú szekció kivételével. A burkolat nélküli kivitelből adódóan az egységek berendezésekbe szerelve kerülnek beüzemelésre. A vezérlés teljeskörű, az ürítő szivattyú és a víz mágnesszelep alaptartozék.

OPCIÓS TARTOZÉKOK



ROZSDAMENTES ACÉLBÓL KÉSZÜLT VENTILÁTOR EGYSÉG



GŐZ ELOSZTÓ LÁNCZSA (10 MÉRETBEN)
GŐZ ELOSZTÓ FEJ



HELYISÉG PÁRATARTALOM ÉRZÉKELŐ
LÉGCSATORNA PÁRATARTALOM ÉRZÉKELŐ (4-20 mA)



GŐZCSŐ